



КАРТА ЗАКАЗА НА УСТРОЙСТВА СЕРИИ КИТ-Р-Б ДЛЯ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЛИНИИ 110-220 кВ

Организация _____
Объект установки _____
Контактное лицо _____
ИНН _____
Телефон _____
Электронная почта _____



Исполнение устройств	Количество	Исполнение устройств	Количество
КИТ-Р-Б5-КС3			
Габаритные размеры устройств (ВхШхГ) - 220х186х200 мм			
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-Р-Б5-КС3			
Кол-во измерительных каналов тока/напряжения	5I+6U (IA, IB, IC, Iкн, 3I0п, UA, UB, UC, Uкн, Уни, Уик)		
Номинальные вторичные параметры ТТ/ТН	5 А/100В		
Напряжение оперативного тока дискретных выходов	☐ =220 В	☐ Универсальный 220 В	☐ Универсальный 110 В
Дискретные входы/выходы	48/35		
Тип защиты линии	Комплект ступенчатых защит		
Управление выключателем	Да		
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ			
☐ 3xRS-485 (ModBus,101, 103) 2xEthernet (104)	☐ МЭК 61850		

Дополнительные требования	
Разработка принципиальных схем по включению устройств РЗА	☐
Параметрирование устройств, под требование проектного решения	☐
Оказание услуг шефнадзора за монтажом и пуско-наладкой	☐
Доставка устройств до объекта установки (монтажа)	☐
Дополнительные сведения	

Руководитель _____

(Подпись)