

КАРТА ЗАКАЗА НА УСТРОЙСТВА СЕРИИ КИТ-ЗДЗ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ОТ ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ПС 6-35кВ



Организация	_____
Объект установки	_____
Контактное лицо	_____
ИНН	_____
Телефон	_____
Электронная почта	_____

Комплектация							Количество
Устройство КИТ-ЗДЗ							
Волоконно-оптические точечные датчики ВОД-Т							
Волоконно-оптические петлевые датчики ВОД-П							
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА КИТ-ЗДЗ							
Габаритные размеры устройства (ВхШхГ)				139х33х52 мм			
Оптические входы				3 датчика измерения освещенности			
Дискретные выходы				6 реле - срабатывание ЗДЗ; 2 реле - сигнализация			
Способ крепления				☐ На DIN рейку (ТН-35)		☐ На дверь релейного отсека	
Тип ячеек РУ				☐ КРУ	☐ КРУН	☐ КСО	☐ КТП
Напряжение оперативного тока дискретных выводов				☐ =220 В	☐ =110 В	☐ ~220 В	☐ ~110 В
Волоконно-оптические точечные датчики ВОД-Т							
Длина	Количество	Длина	Количество	Длина	Количество	Длина	Количество
☐ 1м		☐ 5м		☐ 1,5м		☐ 5,5м	
☐ 2м		☐ 6м		☐ 2,5м		☐ 6,5м	
☐ 3м		☐ 7м		☐ 3,5м			
☐ 4м				☐ 4,5м			
Волоконно-оптические петлевые датчики ВОД-П							
Длина	Количество	Длина	Количество	Длина	Количество	Длина	Количество
☐ 1м		☐ 9м		☐ 17м		☐ 25м	
☐ 2м		☐ 10м		☐ 18м		☐ 26м	
☐ 3м		☐ 11м		☐ 19м		☐ 27м	
☐ 4м		☐ 12м		☐ 20м		☐ 28м	
☐ 5м		☐ 13м		☐ 21м		☐ 29м	
☐ 6м		☐ 14м		☐ 22м		☐ 30м	
☐ 7м		☐ 15м		☐ 23м			
☐ 8м		☐ 16м		☐ 24м			
Дополнительные требования							
Разработка принципиальных схем по включению устройств РЗА							☐
Оказание услуг шефнадзора за монтажом и пуско-наладкой							☐
Доставка устройств до объекта установки (монтажа)							☐

Дополнительные сведения

Руководитель _____

(Подпись)

